

Ansøgning om	Vandstikledning	I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen	Anføres ved senere henvend.
	Vandinstallation	Vejnavn (stedbetegnelse)	Journalnr
	Jordledning Ændringer	By/kvarter	Installationsnummer

Skødehavers navn og adresse	Vandværkets navn og adresse

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stophane indtegnet)

Stikledning	<input type="checkbox"/> indlægning	<input type="checkbox"/> omlægning	<input type="checkbox"/> fraskæring	Jordledning	<input type="checkbox"/> lægning	<input type="checkbox"/> omlægning	<input type="checkbox"/> fraskæring
Forbrugets art	<input type="checkbox"/> husholdn.	<input type="checkbox"/> erhverv		Materiale	<input type="checkbox"/> støbejern	<input type="checkbox"/> PE	<input type="checkbox"/> PVC
Forbrugets størrelse (anslået max. forbrug)	Liter/sekund			Dimension	mm	længde	m

Installation	l/s	Anbringe stk.		Borttage stk.		I alt l/s	VA-nummer	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
		K.V.		K.V.				
Gård/have	0,2							
Køkken	0,2							
Brusebad	0,2							
Karbad	0,3							
Håndvask	0,1							
WC	0,1							
Vandvarmer	-							
Vaskemaskine	0,2							
Opvaskemask.	0,2							
Kedelpåfyldn.	-							
I alt								

VVS-installatørs navn og adresse	Brugers navn
	Bilag (vedlægges i 2 eksemplarer)
	<input type="checkbox"/> Situationsplaner
	<input type="checkbox"/> Etageplaner
	<input type="checkbox"/> Diagrammer

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Dato og underskrift, Aut. VVS-installatør	Dato og underskrift, Skødehaver

Forbeholdt tilsynsmyndighedens påtegning

Ledning udføres som	dim.		mat.	

Installationstilladelse

Installationen udføres med pasrør til vandret måler Qn 2,5 (190mm) og i henhold til Rørcentervejledning 015 samt EN 1717 og DS439 forskrifter.

Byggemålerinstallationen udføres midlertidigt og for bygherrens regning (selve byggemåleren monteres / afmonteres af Vandcenter Djurs) på en sådan måde, at alt vand til byggebrug bliver målt.

Byggemålerinstallationen frostsikres af bygherren og for dennes regning.

Målerinstallationen placeres i **brønd** nær skel, med mindre andet er aftalt skriftligt. Efter måler monteres kontrollerbar kontraventil (eller TBS-ventil hvis Vandcenter Djurs skønner dette).

Evt. pasrør til endelig forbrugsmåler kan afhentes hos Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa.

Før ibrugtagning af installationen rettes henvendelse til Vandcenter Djurs, så syn af installationen og udskiftning af pasrør eller byggemåler til endelig forbrugsmåler kan finde sted.

For denne installation gælder endvidere pkt. 3.5 jf. Regulativ for Vandcenter Djurs a.m.b.a.

3.5 Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer undgås.

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

Vandværk/kommune	Dato og underskrift
------------------	---------------------

Færdigmelding

Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til ovenstående begæring har udført vandinstallationsarbejde som ansøgt.

<input type="checkbox"/> Der er under arb. udførelse, og efter aftale med vandværket, foretaget ændr. i haneantal og oprindelig begæring således:	Dato og underskrift, Aut. VVS-installatør					
Installation	Yderl. udført *)		Ikke udført *)		VA-nummer	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
	K.V.		K.V.			

Vandværkets noteringer

Jordledning synet den	Dato	Af	Regning afsendt Dato den	Regning betalt den	Dato
Installation synet den					
Installation synet den					
Installation synet den					

*) + foran antallet angiver anbragt
÷ foran antallet angiver borttaget

Forretningsgang

Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om

vandstikledning og vandinstallationsarbejde

ved de fleste vandværker, når blanketten indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af skødehaver og aut. VVS-installatør.

Blanketten kan anvendes

som ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til udførelse af vandinstallationsarbejde og ændring på én gang, eller alene som ansøgning om vandstikledning, eller som ansøgning om vandinstallationsarbejde, eller som ansøgning om ændring.

Ansøgningen vedlægges diagrammer og tegninger i henhold til de enkelte vandværkers regler.

Den aut. VVS-installatør og ejendommens skødehaver modtager hver en genpart med installationstilladelse.

Når arbejdet er udført, færdigmelder den aut. VVS-installatør arbejdet ved påtegning på det tilsendte eksemplar.

Gebyr for indlægning af vandstikledning ved vandværkets foranstaltning og evt. andre udgifter vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning til skødehaveren.

Oplysning om, hvorvidt vandværket selv udfører stikledningsarbejdet og om, vandmåler forlanges opstillet, må indhentes hos de enkelte vandværker.

Vandinstallationsarbejde skal iøvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR 95) udføres efter reglerne i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439).

Nøgle til normalblanket

Anboring og vandstikledning

- A. Anboring og vandstikledning i vejareal udføres ved vandværkets foranstaltning. (Eget personale eller anboringsmester).
- B. Anboring foretages af vandværket, vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS-installatør.
Bemærk: Forinden opgravning i offentlig vej må der rettes henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.
- C. Anboring og vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS-installatør.
Bemærk: Som under B.

Jordledning på privat grund

- D. Jordledninger på privat grund før vandmåler udføres af vandværket.
- E. Jordledninger på privat grund til énfamiliehuse udføres af aut. VVS-installatør.
Jordledninger til etageejendomme, forretningsbygninger og industrivirksomheder ved vandværkets foranstaltning.
- F. Jordledning på privat grund udføres af aut. VVS-installatør.

Vandmålere

- G. Vandmålere skal opsættes i alle ejendomme.
- H. Vandmålere anvendes kun i forbindelse med erhvervsmæssig vandforbrug.

Forskrifter

- K. SBI-anvisning 165: Vandinstallationer. Statens Byggeforskningsinstitut 1990.
- L. Særlige forskrifter er gældende.

Materialer, der tillades anvendt til jordledninger:

1. Støbejernsrør. 2. PVC-rør. 3. PEL-rør. 4. PEH-rør.

Forretningsgang

Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om

vandstikledning og vandinstallationsarbejde

ved de fleste vandværker, når blanketten indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af skødehaver og aut. VVS-installatør.

Blanketten kan anvendes

som ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til udførelse af vandinstallationsarbejde og ændring på én gang, eller alene som ansøgning om vandstikledning, eller som ansøgning om vandinstallationsarbejde, eller som ansøgning om ændring.

Ansøgningen vedlægges diagrammer og tegninger i henhold til de enkelte vandværkers regler.

Den aut. VVS-installatør og ejendommens skødehaver modtager hver en genpart med installationstilladelse.

Når arbejdet er udført, færdigmelder den aut. VVS-installatør arbejdet ved påtegning på det tilsendte eksemplar.

Gebyr for indlægning af vandstikledning ved vandværkets foranstaltning og evt. andre udgifter vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning til skødehaveren.

Oplysning om, hvorvidt vandværket selv udfører stikledningsarbejdet og om, vandmåler forlanges opstillet, må indhentes hos de enkelte vandværker.

Vandinstallationsarbejde skal iøvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR 95) udføres efter reglerne i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439).

Nøgle til normalblanket

Anboring og vandstikledning

- A. Anboring og vandstikledning i vejareal udføres ved vandværkets foranstaltning. (Eget personale eller anboringsmester).
- B. Anboring foretages af vandværket, vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS-installatør.
Bemærk: Forinden opgravning i offentlig vej må der rettes henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.
- C. Anboring og vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS-installatør.
Bemærk: Som under B.

Jordledning på privat grund

- D. Jordledninger på privat grund før vandmåler udføres af vandværket.
- E. Jordledninger på privat grund til énfamiliehuse udføres af aut. VVS-installatør.
Jordledninger til etageejendomme, forretningsbygninger og industrivirksomheder ved vandværkets foranstaltning.
- F. Jordledning på privat grund udføres af aut. VVS-installatør.

Vandmålere

- G. Vandmålere skal opsættes i alle ejendomme.
- H. Vandmålere anvendes kun i forbindelse med erhvervsmæssig vandforbrug.

Forskrifter

- K. SBI-anvisning 165: Vandinstallationer. Statens Byggeforskningsinstitut 1990.
- L. Særlige forskrifter er gældende.

Materialer, der tillades anvendt til jordledninger:

1. Støbejernsrør. 2. PVC-rør. 3. PEL-rør. 4. PEH-rør.